

三菱電機配電用変圧器 セールスとサービス

BXN-11556-188

油入変圧器Rシリーズ（三相 500kVA）仕様変更のお知らせ

平素より、弊社配電用変圧器に対しまして格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
首題の件、油入変圧器 Rシリーズの以下機種につきまして、仕様を変更させていただきます。
つきましては、変更内容を下記の通りご連絡いたしますので、
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

表 1 の仕様品及びオプション付属品（下記対象仕様品＋オプション付属）

表 1 対象製品仕様

相	形名	容量 [kVA]	周波数 [Hz]	定格電圧[V]		結線	準拠規格
				一次電圧	二次電圧		
三相	RA-3R	500	50	F6750-R6600-F6450-F6300-6150	210	Yd1	JIS C 4304 : 2013
			60				

(注)上記以外の異電圧、異結線、混触防止板付、また外部操作タップ付等の特殊仕様については変更ございません。

2. 変更内容

1 項の対象機種につきまして、表 2 のとおり外形諸元・省エネ特性を変更いたします。
なお、据付寸法に変更はございません。

表 2 外形諸元・省エネ特性変更点

機種		幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	据付寸法		総質量 (kg)	油量 (L)	無負荷損 (W)	負荷損 (W)	全損失 (W)	エネルギー消費効率(W)	
					幅 (mm)	奥行 (mm)						代表値	基準値
三相500kVA50Hz	現行品	1150	665	1300	600	600	1530	300	590	3940	4530	1220	1250
	新形品	1150	690	1310	600	600	1490	290	665	3650	4315	1249	
	差異	+0	+25	+10	+0	+0	-40	-10	+75	-290	-215	+29	
三相500kVA60Hz	現行品	1150	665	1300	600	600	1520	300	585	3570	4155	1156	1160
	新形品	1150	690	1310	600	600	1480	290	560	3740	4300	1158	
	差異	+0	+25	+10	+0	+0	-40	-10	-25	+170	+145	+2	

3. 変更理由

製品軽量化による取扱い性向上のため。

4. 適用時期

2023 年 10 月 2 日(月)新型品受注開始
2023 年 12 月 1 日(金)新型品出荷開始
2023 年 12 月 29 日(金)旧型品受注停止
2024 年 2 月 29 日(木)旧型品出荷停止

(*) 本セールスとサービス発行以前に対象製品の外形、特性等を個別にご照会いただいた場合は、現行品で回答させていただいております。したがって、その場合において新型品をご注文いただく際には、改めてご照会、ご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

発行 日付	2023 年 9 月	件 名	油入変圧器 R シリーズ（三相 500kVA） 仕様変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南 5-1-14 Tel (052) 721-2111 大代表
----------	---------------	--------	---	--